

Presse à pneus COMPACTYRE

La presse à pneus
COMPACTYRE est
parfaitement adaptée au
compactage des pneus usagés

Domaines d'application :

- Garages
- Centres de traitement
- Fabricants de pneu
- Magasins spécialisés
- Recycleurs
- Déchetteries

Avantages :

- Réduction considérable des coûts de traitement des pneus usagés recyclables
- Réduction de 2/3 de la taille initiale du pneu
- Faible espace d'encombrement
- Economie de temps
- Facilité d'utilisation
- Conforme à la réglementation Européenne en vigueur
- Entretien facile

Caractéristiques de la presse à pneus Compactyre :

- Peu encombrante, cette presse permet d'obtenir d'excellents résultats
- Cycle de compression rapide: 15 secondes
- Vérin puissant avec une force de compression de 8 tonnes
- Moteur à faible consommation d'énergie
- Matériel facile à déplacer à l'aide d'un transpalette

*Compactyre, une exclusivité
Harmony Enterprises Inc.*

*Harmony Enterprises, l'assurance
de produits de qualité à des prix
abordables.*



*Another great idea from
Harmony Enterprises Inc**





Dimensions :

- Réduction de 2 tiers de la taille initiale du pneu

- Cycle de compression rapide

- Facile d'entretien et d'utilisation

- Faible espace d'encombrement

Hauteur	2540 mm
Profondeur	864 mm
Largeur	1295 mm
Hauteur d'expédition	2540 mm
Poids d'expédition	596 kg
Encombrement	1 m ²

Caractéristiques :

Dimensions de l'ouverture de chargement	1041 mm x 838 mm
Poids de la balle	jusqu'à 109 kg
Force de compression de compression	8 tonnes Cycle 15 secondes
Vérin hydraulique	corps de 76 mm tige de 51 mm course du vérin 819 mm
Moteur	1,5 Kw, 1 725 Tr/mn, TEFC
Pompe	Tandem, 21 litres
Puissance électrique	220 volts, monophasé, 50 Hz



Harmony Enterprises, Inc. Company



www.harmonyeuropa.fr



SAI GLOBAL
ISO 9001
Quality



ZI La Violette
2, Impasse Borde Basse
31240 LdJnion
Tel : 05.62.89.17.35
Fax : 05.62.89.19.45
Mail : contact@cypress-environnement.com